FDV- Dokumentasjon

Produktnavn	Fugebånd uvulkanisert butylgummi (EGOBON 212)
Produsent	EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG
Importør Norge:	Trelleborg Pipe Seals Spydeberg AS

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse	Er en selvklebende tetningslist som gir vedheft til de fleste materialer, som i Norge er mye benyttet til tetting mellom betong kummeringer.
Utførelse	Pakningen monteres mellom to flater, hvor det er et konstant jevnt trykk. Avstandstykker kan benyttes for å sikre at kompresjonen ikke blir for stor. Kompatibilitet med andre tetnings produkter er kun garantert dersom det benyttes produkter fra EGO.
Tekniske Data	Pakningen leveres i Butyl gummi Gummihardhet ca 55 IRHD Den leveres som standard i dim 15x21 og 25x30mm Tetthet Ca. 1,6 g / cm ^{3} / DIN EN ISO 10563 Innstallasjons temperatur +5 ° C til +30 ° C Service Temperatur -40 ° C til +100 ° C / DIN 52455-T4 (Kort perioder opp til +150 ° C) Trykkfasthet Ca. 1 bar / DTU 39.4 Tørrstoff innhold> 99% / DIN EN ISO 10563 Standard farge: lys grå

Service- og Vedlikeholds - instruks.

Lagring / Holdbarhet	Oppbevares horisontalt, tørt og beskyttet for støv.
Løfting / Håndtering	Leveres som standard i kartonger. Antall ruller pr kartonger varier avhengig av dimmensjoner.
Vedlikehold	Produktet krever ingen vedlikehold
Miljøpåvirkning	Ingen
Brann- eksplosjonsfare	Brennbart, men ikke eksplosjonsfare.
Vernetiltak	Ingen
Destruksjon	Sorteres som brennbart avfall og forbrennes i godkjent anlegg.
Gjenbruk	Energigjenvinning ved forbrenning.
Eventuellt	For mer informasjon, ta kontakt med Trelleborg Pipe Seals Spydeberg

Trelleborg Pipe Seals Spydeberg AS
Håndverkveien 4
1820 Spydeberg
TLF.: 69 83 68 68 - Faks: 69 83 87 45